

Wendepacker NewLine

TerraPac-W



technische Änderungen vorbehalten



Fangarme:

Umlenkette durch den Rahmen geführt



Drehpunkt-Bolzen nachstell- u. abschmierbar, mit Verdrehsicherung



schnelle Fixierung zum Transport durch Einhangkette

Serienausrüstung / Merkmale:

- ✓ stabiler Rahmen aus Vierkantrrohr, mit Ringschutz und festen Aktiv-Abstreifern
- ✓ Packerringe Ø 90 cm aus Grauguss GG20 mit Keilmaß 38° und Schulterbreite 64 mm
- ✓ Nockenring-Nachläufer ø 55 cm mit Knickgelenk für Schnellaufsattelung
- ✓ Kugellagerung 2-fach oder Option 4-fach mit geteilten Wellen
- ✓ Packerwelle, Stützkufen und Fanghaken aus gezogenem Rundstahl

Typ	Anzahl Ringe Packer-/ Nocken-	Arbeitsbreite Packer cm	Gewicht ca. kg	Preis €
TP-W9	9/11	180	1350	6.145,00
TP-W10	10/12	200	1500	6.577,00
TP-W11	11/13	220	1620	7.004,00
TP-W12	12/14	240	1740	7.436,00
TP-W13	13/15	260	1880	7.862,00
TP-W14	14/16	280	2030	8.294,00
TP-W15	15/17	300	2150	8.721,00
TP-W16	16/18	320	2270	9.196,00
TP-W17	17/19	340	2390	9.671,00
TP-W18	18/20	360	2500	10.168,00

Mehrpriis	Packerringe mit Schulterbreite ca. 56mm	pro Ring	10,00
	geteilte Wellen mit 4-fach-Lagerungen		890,00
	Warntafeln im Schutzrahmen		200,00
	Warntafeln mit Beleuchtung		275,00
	Sonderlackierung (Standartlackierung RAL 5010)		220,00
Minderpreis	Schiebeaufsattelung ohne Knickgelenk		- 175,00

Bitte beachten: optimale Arbeitsbreite Packer = Arbeitsbreite Pflug + 20 cm

Unverbindliche Preisempfehlung – zzgl. 19 % MwSt. – ab Werk **Stand 1/2020**